

Invertor EASY-MIG 181 MULTI



Schweißkraft

Objednací číslo:
1071181

17 590 Kč bez DPH
21 284 Kč s DPH

Univerzální invertor pro MIG/MAG,
TIG i elektrodové svařování.



- Snadné nastavení napětí a rychlosti posuvu drátu
- Skvělé výsledky svařování díky stabilnímu svařovacímu oblouku
- **Arc-Force:** Vnitřní kontrola proudu a napětí zabezpečuje stabilní oblouk a umožňuje snadnou manipulaci s elektrodou
- Svařovací dráty lze snadno svařovat jednoduchým přepólováním
- Snadné nastavení při TIG a elektrodovém svařování
- Invertor nese značku S a odpovídá normě EN 60 974-1; -10/EMC třídy A

Rozsah dodávky

- 3 m svařovací kabel 16 mm² s 300 A držákem elektrod
- 3 m zemnicí kabel 16 mm² s 300 A zemnicí svorkou
- Hořák SMB 15, 3 m
- Plynová hadice 4 m s rychloupínací koncovkou
- Regulátor tlaku
- Kladky pro posuv drátu Ø 0,8 – 1,0 mm

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozsah nastavení svařovacího proudu	MIG/MAG: 40 – 180 A MMA: 10 – 160 A TIG DC: 10 – 180 A
Svařovací proud (doba zapnutí = 100%)	MIG/MAG: 80 A MMA: 80 A TIG DC: 70 A
Doba zapnutí při max. proudu	MIG/MAG MMA TIG DC: 20 %
Napětí naprázdno	67,5 – 69 V
Rychlost posuvu drátu	2,0 - 13,5 m/min
Účinnost	83,5 %
Celkový příkon	max. 8,41 kVA
Rozměry (š × v × h)	525 × 410 × 220 mm
Hmotnost	14,5 kg