

# Invertor CRAFT-STICK 161



Objednací číslo:  
1073161

**5 990 Kč bez DPH**  
7 248 Kč s DPH

Ekonomický elektrodový invertor  
na 230 V.



- Ideální pro montážní práce, krytí IP 23 umožňuje venkovní práci
- Vhodný pro použití s elektrocentrálou na stavbách, apod.
- **Utěsněná deska je chráněná před vlhkostí a korozí**
- **Hot Start:** Automatické krátkodobé zvýšení svařovacího proudu oblouk bezpečně zapálí a ten je okamžitě stabilní
- **Anti-Stick:** Automatické snížení svařovacího proudu zabraňuje přilepení elektrody ke svařenci
- **Arc-Force:** Vnitřní kontrola proudu a napětí zabezpečuje stabilní oblouk
- CRAFT-STICK umožňuje delší dobu zapnutí než řada Easy-Stick
- Svařovací zařízení nese značku S a odpovídá normě EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10/EMC třídy A

## Rozsah dodávky

- **2 m svařovací kabel 16 mm<sup>2</sup> s držákem elektrod**
- **2 m zemnicí kabel 16 mm<sup>2</sup> se zemnicí svorkou 200 A**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Průměr použitelných elektrod	1,6 – 3,2 mm
Rozsah nastavení svařovacího proudu	10 – 160 A
Svařovací proud (doba zapnutí = 100%)	90 A
Doba zapnutí při max. proudu	40 %
Příkonový proud	34 A
Jištění	16 A
Výkon elektrocentrály	>8,7 kVA
Napětí naprázdno	74 V
Jmenovitý příkon – MMA (elektroda)	5,2 kVA
Stupeň ochrany	IP23
Izolační třída	H
Celkový příkon	7,8 kVA
Max. tloušťka plechu	6 mm
Napětí	160 – 275 V
Rozměry (š × v × h)	320 × 255 × 135 mm
Hmotnost	4,8 kg