

Invertor CRAFT-STICK 201 P



schweißkraft

Objednací číslo:
1073201

9 190 Kč bez DPH
11 120 Kč s DPH

Elektrodový a TIG invertor na 230 V
s vyšší účinností.



- Ideální pro montážní práce a díky krytí IP 23 také vhodné pro venkovní práce
- Vhodné pro použití s elektrocentrálou na stavbách, apod.
- **Utěsněná deska je chráněná před vlhkostí a korozi**
- Vybavené funkcí **PFC** (kompenzace účinníku) a **VRD** (snížení napětí při nečinnosti)
- **Funkce TIG DC** = umožňuje snadné TIG svařování se zapalováním kontaktů
- Přesné nastavení parametrů svařování pomocí digitálního displeje
- Univerzálně použitelné pro svařování všech běžných typů elektrod
- Ventilátor s tichým chodem rychle odvádí teplo od zařízení, které tak dosahuje vyšší doby zapnutí
- Konstantní svařovací proud zajišťuje rovnoměrné tavení
- Minimálně 30 % doba zapnutí u všech zařízení
- **Všechny výrobky CRAFT-STICK mají následující funkce:**
- **Hot Start:** Automatické krátkodobé zvýšení svařovacího proudu oblouk bezpečně zapálí a ten je okamžitě stabilní
- **Anti-Stick:** Automatické snížení svařovacího proudu zabráňuje přilepení elektrody ke svařenci
- **Arc-Force:** Vnitřní kontrola proudu a napětí zabezpečuje stabilní oblouk, tím se stabilizuje oblouk a umožňuje snadnou manipulaci s elektrodou
-

Rozsah dodávky

- **3 m svařovací kabel 16 mm² s držákem elektrod**
- **3 m zemnicí kabel 16 mm² se zemnicí svorkou 200 A**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr použitelných elektrod	1,6 – 4,0 mm
Rozsah nastavení svařovacího proudu	10 – 200 A
Svařovací proud (doba zapnutí = 100%)	130 A
Doba zapnutí při max. proudu	40 %
Jištění	16 A
Výkon elektrocentrály	>7,0 kVA
Napětí naprázdno	MMA 68,7 / TIG 65,3 V
Jmenovitý příkon – MMA (elektroda)	6,6 kVA
Stupeň ochrany	IP23
Izolační třída	H
Jmenovitý příkon – TIG	4.5 kVA
Napětí	230 V
Rozměry (š × v × h)	365 × 280 × 150 mm
Hmotnost	6,7 kg

Doporučené příslušenství



Schweißkraft

**Hořák WP 17 V / 4 m ED s
plynovým regulátorem**

Objednací číslo	1461745
Cena bez DPH	3 490 Kč
Cena s DPH	4 223 Kč



Schweißkraft

**Redukční ventil argon/CO2, ø 63
mm**

Objednací číslo	1700050
Cena bez DPH	1 329 Kč
Cena s DPH	1 608 Kč



Schweißkraft

**Redukční ventil argon/CO2, ø 50
mm**

Objednací číslo	1700054
Cena bez DPH	1 019 Kč
Cena s DPH	1 233 Kč