

# Invertor CRAFT-STICK 253



Objednací číslo:  
1073253

**15 990 Kč bez DPH**  
19 348 Kč s DPH

Elektrodový a TIG invertor na 400 V  
s vyšší účinností.



- Ideální pro montážní práce a díky krytí IP 23 také vhodné pro venkovní práce
- Vhodné pro použití s elektrocentrálou na stavbách, apod.
- **Utěsněná deska je chráněná před vlhkostí a korozi**
- Vybavené funkcí **PFC** (kompenzace účinníku) a **VRD** (snížení napětí při nečinnosti)
- **Funkce TIG DC** = umožňuje snadné TIG svařování se zapalováním kontaktů
- Přesné nastavení parametrů svařování pomocí digitálního displeje
- Univerzálně použitelné pro svařování všech běžných typů elektrod
- Ventilátor s tichým chodem rychle odvádí teplo od zařízení, které tak dosahuje vyšší doby zapnutí
- Konstantní svařovací proud zajišťuje rovnoměrné tavení
- Minimálně 30 % doba zapnutí u všech zařízení
- **Všechny výrobky CRAFT-STICK mají následující funkce:**
- **Hot Start:** Automatické krátkodobé zvýšení svařovacího proudu oblouk bezpečně zapálí a ten je okamžitě stabilní
- **Anti-Stick:** Automatické snížení svařovacího proudu zabraňuje přilepení elektrody ke svařenci
- **Arc-Force:** Vnitřní kontrola proudu a napětí zabezpečuje stabilní oblouk, tím se stabilizuje oblouk a umožňuje snadnou manipulaci s elektrodou
-

## Rozsah dodávky

- 3 m svařovací kabel 25 mm<sup>2</sup> s držákem elektrod
- 3 m zemnicí kabel 25 mm<sup>2</sup> se zemnicí svorkou 300 A

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum

#### Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| <b>Technická data</b>                 |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Průměr použitelných elektrod          | 1,6 – 5,0 mm       |
| Rozsah nastavení svařovacího proudu   | 10 – 200 A         |
| Rozsah nastavení TIG DC               | 10 – 200 A         |
| Svařovací proud (doba zapnutí = 100%) | 110 A              |
| Doba zapnutí při max. proudu          | 60 %               |
| Výkon elektrocentrály                 | >14,0 kVA          |
| Napětí naprázdno                      | 68 V               |
| Jmenovitý příkon – MMA (elektroda)    | 8.5 kVA            |
| Izolační třída                        | H                  |
| Elektrické připojení                  | 400 V              |
| Max. tloušťka plechu                  | 10 mm              |
| Rozměry (š × v × h)                   | 495 × 350 × 190 mm |
| Hmotnost                              | 12,3 kg            |

## Doporučené příslušenství



**Schweißkraft**

**Hořák WP 17 V / 4 m ED s  
plynovým regulátorem**


|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Objednací číslo     | 1461745         |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>3 490 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 4 223 Kč        |



**Schweißkraft**

**Redukční ventil argon/CO2, ø 63  
mm**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Objednací číslo     | 1700050         |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 329 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 1 608 Kč        |



**Schweißkraft**

**Redukční ventil argon/CO2, ø 50  
mm**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Objednací číslo     | 1700054         |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 019 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 1 233 Kč        |