

# Pístový kompresor Airstar 403/50



Objednací číslo:  
2009430

## Produkt již není v nabídce

Řada Airstar – poctivé kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem ze šedé litiny.



- Dvouválcový vysoce výkonný agregát ze šedé litiny zaručuje dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Stabilní kovová ochranná klec řemenového pohonu
- Fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení
- Pomocí regulátoru tlaku s filtrem lze plynule nastavit pracovní tlak při současném odlučování nečistot, oleje a kondenzátu
- Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění
- **S kvalitní bezpečnostní rychlospojkou a značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- **Pružné pancéřové vedení** s tepelnou ochranou je odolné proti vibracím a má tak dlouhou životnost
- **Převážné držadlo na tlakové nádobě** pro snadnější přepravu

- Stabilní říditelný podvozek s parkovací brzdou ve spojení s velkými koly z PU pěny zabraňující defektu umožňují pohodlnou přepravu bez nutnosti kompresor nadzvedávat

## Rozsah dodávky

- Regulátor tlaku s filtrem
- Kvalitní jednoruční rychlospojka
- Automatický tlakový spínač CONDOR
- Pružné pancéřové vedení
- Ergonomické držadlo s gumovou rukojetí
- Převodní držadlo na tlakové nádobě
- Velká kola s PU pěny
- Říditelný podvozek s parkovací brzdou

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdily - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l
Plnicí výkon cca	285 l/min
Sací výkon cca	390 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1490 ot/min
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	870 × 700 × 400 mm
Hmotnost	57,5 kg
Hl. akustického výkonu LWA	96 dB(A)

## Doporučené příslušenství



**Olej pro pístové kompresory 1 l**

Objednací číslo 2500012  
**Cena bez DPH 309 Kč**  
 Cena s DPH 374 Kč



**Olej pro pístové kompresory 5 l**

Objednací číslo 2500015  
**Cena bez DPH 1 299 Kč**  
 Cena s DPH 1 572 Kč




**Zpětný ventil 1/2" AG x 3/8" AG**

Objednací číslo 2507510  
**Cena bez DPH 309 Kč**  
 Cena s DPH 374 Kč



**CONDOR MDR 3/11, 4 - 6,3 A**

Objednací číslo 210303  
**Cena bez DPH 1 899 Kč**  
 Cena s DPH 2 298 Kč



**Propojovací hadice ke kompresoru 3/8" x 400 mm**

Objednací číslo 2507610  
**Cena bez DPH 399 Kč**  
 Cena s DPH 483 Kč



**Kompresorový agregát MK 103**

Objednací číslo 2501303  
**Cena bez DPH 7 490 Kč**  
 Cena s DPH 9 063 Kč