

# Airprofi 1003/500/10 H Silent



Objednací číslo:  
2022860

**169 990 Kč bez DPH**  
205 688 Kč s DPH

Stacionární kompresor v odhlučněném provedení. Ideální v případě nutnosti instalace kompresoru přímo na pracovišti. Řada Airprofi je určena pro profesionály a zvláště náročné uživatele. Airprofi je značka kompresorů v mimořádně robustním provedení, které jsou koncipovány pro každodenní náročné profesionální použití. Velmi kvalitní provedení a vybavení zaručuje dlouhou životnost všech kompresorů série Airprofi.



- Určený pro profesionální a průmyslové použití v tichém pracovním prostředí
- Odhlučňovací kryt Silent
- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje opotřebení a zajišťuje klidný chod bez vibrací
- **Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- Konstrukce umožňuje snadný servis kompresoru
- Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
- Mezichladič a přídatný chladič snižují tvorbu kondenzátu

- Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Napnutí řemene lze provést zvenčí
- Plně automatické zapínání a vypínání
- **Žárově pozinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění**
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k připojení se všemi armaturami

## Rozsah dodávky

- Jištění motoru
- Manometr
- Počítadlo provozních hodin
- Řídící jednotka
- Přepínač hvězda-trojúhelník
- Odlehčení při provozu
- Ukazatel stavu oleje
- Silentbloky
- Kulový ventil

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	500 l
Plnicí výkon cca	845 l/min
Sací výkon cca	1080 l/min
Kompresní systém	HOS
Válce/stupně	2/2
Otáčky	1100 ot/min
Příkon	7,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2020 × 1610 × 790 mm
Hmotnost	364 kg
Hladina akustického tlaku LpA	73 dB(A)

## Doporučené příslušenství



### Olej pro pístové kompresory 1 l

Objednací číslo 2500012  
**Cena bez DPH 309 Kč**  
Cena s DPH 374 Kč



### Olej pro pístové kompresory 5 l

Objednací číslo 2500015  
**Cena bez DPH 1 299 Kč**  
Cena s DPH 1 572 Kč