

# BEKOMAT 31



Objednací číslo:  
2049049

**5 190 Kč bez DPH**  
6 280 Kč s DPH

Odlučovač kondenzátu pro  
spolehlivé a ekonomické odvádění  
kondenzátu.



- Zamezuje ztrátám stlačeného vzduchu
- Zcela automatický provoz
- Odolný vůči znečištění
- Nenáročný na údržbu
- Výměna spotřebních dílů je jednoduchá a hospodárná
- Použitelný a stálý u olejových a bezolejových i agresivních kondenzátů
- Jednoduchá elektrická instalace (230 V)
- Jednoduchá přípojení k filtru nebo tlakové nádobě – hrdlo je navrženo pro vodorovný i svislý směr
- Při odvádění s přístrojem BEKOMAT® je emulgace kondenzátu nízká, což umožňuje lepší funkci separátorů olej/voda.
- Kondenzát se shromažďuje ve sběrné nádobě odváděče.
- Senzor detekuje výšku hladiny kondenzátu.
- Při maximální hladině se otevře membrána, přes kterou je kondenzát tlakem v systému odváděn.
- K uzavření membrány dojde dříve, než může stlačený vzduch uniknout

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	0,8 – 16 bar
Max. výkon kompresoru	2,5 m <sup>3</sup> /min
Max. výkon sušičky	5 m <sup>3</sup> /min
Max. výkon filtru	25 m <sup>3</sup> /min
Teplota min./max.	+1/+60 °C
Hmotnost	0,8 kg