

Odlučovač kondenzátu ACKL 0770B 1 1/2 "

Objednací číslo:
2053018

6 190 Kč bez DPH
7 490 Kč s DPH

Pro vysoce účinné odlučování
většího množství kondenzátu ze
systému se stlačeným vzduchem.



- Montáž mezi kompresor a tlakovou nádobu
- Kryt filtru z eloxovaného hliníku
- Odlučování kondenzátu (voda, olej) a nečistot pomocí odstředivého zrychlení stlačeného vzduchu
- Kondenzát je z odlučen pomocí plováku
- **Včetně vypouštěče kondenzátu AOK 20 B**
- Lze také vybavit elektronickým odvaděčem kondenzátu

Rozsah dodávky

- **Automatický odvaděč kondenzátu AOK 20B**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	16 bar
Objemový proud	(při 7 bar) 770 m ³ /h 12705 l/min
Přípojka vzduchu	1 ½ "
Provozní teplota	1,5 – 65 °C
Celková výška	601 mm
Celková šířka	125 mm

Doporučené příslušenství



aircraft

Spojovací sada AK 1 1/2"

Objednací číslo	2053094
Cena bez DPH	3 190 Kč
Cena s DPH	3 860 Kč