

# Filtr s aktivním uhlím AAF 0120 3/4"

Objednací číslo:  
2053534

**4 190 Kč bez DPH**  
5 070 Kč s DPH

Filtr pro zachycení olejových par,  
pachových a chuťových látek  
pomocí adsorbce. Obsah  
zbytkového oleje až 0,005 mg/m<sup>3</sup>  
při 20°C a 1 bar.



- Filtry stlačeného vzduchu se používají pro vysoce účinné odstranění pevných částic, vody, oleje, aerosolu, uhlovodíků, pachů a par ze zařízení na stlačený vzduch
- Pro dosažení požadované kvality stlačeného vzduchu je třeba nainstalovat do vedení stlačeného vzduchu filtr, který odstraní všechny druhy pevných i kapalných nečistot ze stlačeného vzduchu

#### **Výhody kvalitativně lepšího stlačeného vzduchu:**

- Bezpečná filtrace vody, oleje a dalších nečistot
  - Lepší pracovní a výrobní podmínky
  - Prodloužení životnosti připojených strojů a nářadí
  - Lepší kvalita výrobku
  - Ochrana tlakové stanice před nečistotami
  - Nižší potřeba údržby a vyšší produktivita
- 
- Pro stlačený vzduch nejvyšší kvality, např. dechový vzduch používaný k analýzám nebo v potravinářském průmyslu

- Nejčistšího stlačeného vzduchu dosáhnete ve spojení s velmi jemným filtrem
- Provozní teplota 1,5 – 45° C, absolutní kvalita stlačeného vzduchu dle ISO 8573-1
- Včetně filtrační vložky a vypouštěče kondenzátu MCD

## Rozsah dodávky

- **Odvaděč kondenzátu MCD**
- **Filtrační vložka AAF 0120**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	16 bar
Zbytkové částice	< 0,003 $\mu\text{m}$
Objemový proud	(při 7 bar) 120 m <sup>3</sup> /h   1980 l/min
Přípojka vzduchu	3/4 "
Provozní teplota	1,5 – 65 °C
Celková výška	257 mm
Celková šířka	88 mm

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Filtrační vložka AAF 0120**

Objednací číslo 2053535  
**Cena bez DPH 1 099 Kč**  
Cena s DPH 1 330 Kč



**aircraft**

**MCD**

Objednací číslo 2053070  
**Cena bez DPH 339 Kč**  
Cena s DPH 410 Kč



**aircraft**

**Ukazatel rozdílu tlaku PD 16**


Objednací číslo 2053060  
**Cena bez DPH 569 Kč**  
Cena s DPH 688 Kč



**aircraft**

**Manometr rozdílu tlaku MDM 60**

Objednací číslo 2053062  
**Cena bez DPH 1 309 Kč**  
Cena s DPH 1 584 Kč



**aircraft**

**Manometr rozdílu tlaku MDM 60 E s LED alarmem**

Objednací číslo 2053064  
**Cena bez DPH 2 290 Kč**  
Cena s DPH 2 771 Kč



**aircraft**

**Manometr rozdílu tlaku MDM 60 C s beznapětovým kontaktem alarmu**

Objednací číslo 2053066  
**Cena bez DPH 1 859 Kč**  
Cena s DPH 2 249 Kč



**aircraft**

**Montážní sada na zeď pro AF0060 - AF0120**

Objednací číslo 2053080  
**Cena bez DPH 1 399 Kč**  
Cena s DPH 1 693 Kč



**aircraft**

**Spojovací sada AK 3/4"**

Objednací číslo 2053092  
**Cena bez DPH 2 790 Kč**  
Cena s DPH 3 376 Kč