

# Filtr s aktivním uhlím AAF 0335 1"



Objednací číslo:  
2053538

**6 290 Kč bez DPH**  
7 611 Kč s DPH

Filtr pro zachycení olejových par,  
pachových a chuťových látek  
pomocí adsorbce. Obsah  
zbytkového oleje až 0,005 mg/m<sup>3</sup>  
při 20°C a 1 bar.



- Filtry stlačeného vzduchu se používají pro vysoce účinné odstranění pevných částic, vody, oleje, aerosolu, uhlovodíků, pachů a par ze zařízení na stlačený vzduch
- Pro dosažení požadované kvality stlačeného vzduchu je třeba nainstalovat do vedení stlačeného vzduchu filtr, který odstraní všechny druhy pevných i kapalných nečistot ze stlačeného vzduchu

### Výhody kvalitativně lepšího stlačeného vzduchu:

- Bezpečná filtrace vody, oleje a dalších nečistot
  - Lepší pracovní a výrobní podmínky
  - Prodloužení životnosti připojených strojů a nářadí
  - Lepší kvalita výrobku
  - Ochrana tlakové stanice před nečistotami
  - Nižší potřeba údržby a vyšší produktivita
- 
- Pro stlačený vzduch nejvyšší kvality, např. dechový vzduch používaný k analýzám nebo v potravinářském průmyslu

- Nejčistšího stlačeného vzduchu dosáhnete ve spojení s velmi jemným filtrem
- Provozní teplota 1,5 – 45° C, absolutní kvalita stlačeného vzduchu dle ISO 8573-1
- Včetně filtrační vložky a vypouštěče kondenzátu MCD

## Rozsah dodávky

- **Odvaděč kondenzátu MCD**
- **Filtrační vložka AAF 0335**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.











### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	16 bar
Zbytkové částice	< 0,003 $\mu\text{m}$
Objemový proud	(při 7 bar) 335 m <sup>3</sup> /h   5580 l/min
Přípojka vzduchu	1 "
Provozní teplota	1,5 – 65 °C
Celková výška	363 mm
Celková šířka	125 mm

## Doporučené příslušenství

 <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Filtrační vložka AAF 0335</b></p> <p>Objednací číslo 2053539 Cena bez DPH 1 799 Kč Cena s DPH 2 177 Kč</p>	 <p><b>aircraft</b></p> <p><b>MCD</b></p> <p>Objednací číslo 2053070 Cena bez DPH 339 Kč Cena s DPH 410 Kč</p>	 <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Ukazatel rozdílu tlaku PD 16</b></p> <p>Objednací číslo 2053060 Cena bez DPH 569 Kč Cena s DPH 688 Kč</p>	 <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Manometr rozdílu tlaku MDM 60</b></p> <p>Objednací číslo 2053062 Cena bez DPH 1 309 Kč Cena s DPH 1 584 Kč</p>
 <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Manometr rozdílu tlaku MDM 60 E s LED alarmem</b></p> <p>Objednací číslo 2053064 Cena bez DPH 2 290 Kč Cena s DPH 2 771 Kč</p>	 <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Manometr rozdílu tlaku MDM 60 C s beznapětovým kontaktem alarmu</b></p> <p>Objednací číslo 2053066 Cena bez DPH 1 859 Kč Cena s DPH 2 249 Kč</p>	 <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Montážní sada na zeď pro AF0198 - AF0510</b></p> <p>Objednací číslo 2053082 Cena bez DPH 1 739 Kč Cena s DPH 2 104 Kč</p>	 <p><b>aircraft</b></p> <p><b>Spojovací sada AK 1"</b></p> <p>Objednací číslo 2053093 Cena bez DPH 3 190 Kč Cena s DPH 3 860 Kč</p>