

Filtr s aktivním uhlím AAF 0510 1 1/2"

Objednací číslo:
2053540

7 290 Kč bez DPH
8 821 Kč s DPH

Filtr pro zachycení olejových par,
pachových a chuťových látek
pomocí adsorbce. Obsah
zbytkového oleje až 0,005 mg/m³
při 20°C a 1 bar.



- Filtry stlačeného vzduchu se používají pro vysoce účinné odstranění pevných částic, vody, oleje, aerosolu, uhlovodíků, pachů a par ze zařízení na stlačený vzduch
- Pro dosažení požadované kvality stlačeného vzduchu je třeba nainstalovat do vedení stlačeného vzduchu filtr, který odstraní všechny druhy pevných i kapalných nečistot ze stlačeného vzduchu

Výhody kvalitativně lepšího stlačeného vzduchu:

- Bezpečná filtrace vody, oleje a dalších nečistot
 - Lepší pracovní a výrobní podmínky
 - Prodloužení životnosti připojených strojů a nářadí
 - Lepší kvalita výrobku
 - Ochrana tlakové stanice před nečistotami
 - Nižší potřeba údržby a vyšší produktivita
-
- Pro stlačený vzduch nejvyšší kvality, např. dechový vzduch používaný k analýzám nebo v potravinářském průmyslu

- Nejčistšího stlačeného vzduchu dosáhnete ve spojení s velmi jemným filtrem
- Provozní teplota 1,5 – 45° C, absolutní kvalita stlačeného vzduchu dle ISO 8573-1
- Včetně filtrační vložky a vypouštěče kondenzátu MCD

Rozsah dodávky

- **Odvaděč kondenzátu MCD**
- **Filtrační vložka AAF 0510**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	16 bar
Zbytkové částice	< 0,003 µm
Objemový proud	(při 7 bar) 510 m ³ /h 8500 l/min
Přípojka vzduchu	1 1/2" "
Provozní teplota	1,5 – 65 °C
Celková výška	461 mm
Celková šířka	125 mm

Doporučené příslušenství



aircraft

Filtrační vložka AAF 0510

Objednací číslo 2053541
Cena bez DPH 2 190 Kč
Cena s DPH 2 650 Kč



aircraft

MCD

Objednací číslo 2053070
Cena bez DPH 339 Kč
Cena s DPH 410 Kč



aircraft

Ukazatel rozdílu tlaku PD 16

Objednací číslo 2053060
Cena bez DPH 569 Kč
Cena s DPH 688 Kč



aircraft

Manometr rozdílu tlaku MDM 60

Objednací číslo 2053062
Cena bez DPH 1 309 Kč
Cena s DPH 1 584 Kč



aircraft

Manometr rozdílu tlaku MDM 60 E s LED alarmem

Objednací číslo 2053064
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



aircraft

Manometr rozdílu tlaku MDM 60 C s beznapětovým kontaktem alarmu

Objednací číslo 2053066
Cena bez DPH 1 859 Kč
Cena s DPH 2 249 Kč



aircraft

Montážní sada na zeď pro AF0198 - AF0510

Objednací číslo 2053082
Cena bez DPH 1 739 Kč
Cena s DPH 2 104 Kč



aircraft

Spojovací sada AK 1 1/2"

Objednací číslo 2053094
Cena bez DPH 3 190 Kč
Cena s DPH 3 860 Kč