

# A-MICRO 4.0-10-200 (IE3)



Objednací číslo:  
2091614-S

**119 990 Kč bez DPH**  
145 188 Kč s DPH

Šroubový kompresor o výkonu 4 kW s řemenovým pohonem, odhlučněnou skříňí a tlakovou nádobou, určený pro trvalý provoz i při nižší spotřebě vzduchu.



- Kompaktní kompresor s řemenovým pohonem
- Řídicí systém ETM II včetně kontroly směru otáčení
- Hodí se především pro provoz se stabilní spotřebou vzduchu, které potřebují kompaktní kompresor s tichým chodem a nízkými provozními náklady
- Standardně dodávaná odhlučňovací skříň umožňuje ustavení kompresoru i v citlivých provozech
- Intenzivní chlazení zajišťuje provozní bezpečnost a vysokou kvalitu vzduchu
- Ideální pro doplnění stávajících tlakových stanic, např. pro pokrytí základní spotřeby stlačeného vzduchu
- Dodávaný s tepelnou ochrannou motoru, čidlem teploty oleje (max. 110 °C) a počítadlem provozních hodin
- Optimální přístupnost a jednoduchá montáž i demontáž všech důležitých dílů usnadňuje údržbu i servis
- **Dlouhodobá ochrana proti korozi díky žárovému pozinkování tlakové nádoby – 15 let záruka proti jejímu prorezavění**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Plnicí výkon cca	485 l/min
Příkon	4 kW
Objem tlakové nádoby	200 l
Přípojka vzduchu	1/2 "
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1440 × 1280 × 510 mm
Hmotnost	151 kg
Hladina akustického tlaku LpA	60 dB(A)

## Doporučené příslušenství



### Vozík pro šroubové kompresory řady MICRO SE

Objednací číslo	2089905
<b>Cena bez DPH</b>	<b>7 790 Kč</b>
Cena s DPH	9 426 Kč



### Olej RotEnergy Plus 46 - 3,25 kg / 3,75 l

Objednací číslo	0600000018
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 190 Kč</b>
Cena s DPH	3 860 Kč