

# A-PLUS 16-10-500 (IE3)



Objednací číslo:  
2092834

**199 990 Kč bez DPH**  
241 988 Kč s DPH

Šroubový kompresor s řemenovým pohonem a tlakovou nádobou pro trvalý provoz a 100% zatížení – vysoká provozní bezpečnost.



- Zvukově izolovaný šroubový agregát s řemenovým pohonem (Poly V s vysokou odolností) a systémem napínání
- Standardně dodávaný spínač hvězda-trojúhelník
- Standardně dodávaný s elektronickým řídicím systémem ETMII s ovládáním tlakového senzoru, které zabrání přetížení motoru, snižuje opotřebení a prodlužuje životnost kompresoru
- Termostaticky řízený radiální ventilátor zajišťuje vysoký chladicí výkon při minimálním hluku
- Počítadlo provozních hodin, které rozlišuje mezi chodem naprázdno a zatížením, umožňuje přesné dodržení intervalů údržby – údržbové upozornění se automaticky zobrazí na displeji po uplynutí daného intervalu
- Standardně dodávaná kontrola směru otáčení zamezí případnému poškození při uvedení kompresoru do provozu
- **Dlouhodobá ochrana proti korozi díky žárovému pozinkování tlakové nádoby – 15 let záruka proti jejímu prorezavění**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Plnicí výkon cca	2050 l/min
Příkon	15 kW
Objem tlakové nádoby	500 l
Přípojka vzduchu	3/4 "
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1980 × 1630 × 700 mm
Hmotnost	362 kg
Hladina akustického tlaku LpA	68 dB(A)

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Olej RotEnergy Plus 46 - 3,25 kg /  
3,75 l**

Objednáací číslo	0600000018
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 190 Kč</b>
Cena s DPH	3 860 Kč