

Přenosná stanice k huštění pneumatik SFM-G, cejchovaná

Objednací číslo:
2102860

29 590 Kč bez DPH
35 804 Kč s DPH

Ideální přístroj pro mobilní
pneuservis.

aircraft



- S jednoduchým ovládním pomocí „Plus-mínus rukojetí“
- S velkým a dobře čitelným manometrem
- Oboustranná prodlužovací koncovka k huštění pneumatik pro všechny ventily se závitem VG 8 (osobní, nákladní auta a motocykly)
- S vzduchovou nádrží (schválená jako tlaková nádoba)
- Automatické doplnění při zavěšení
- Chráněn proti přetlaku až do 16 bar
- Provozní teplota: -10 až +60 °C

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	10 bar
Rozsah stupnice	0 - 10 bar
Objem tlakové nádoby	6 l
Provozní teplota	-10 - 60° °C
Hmotnost	7,1 kg

Doporučené příslušenství



 **aircraft**

Plnicí ventil G 1/2 (pro SFM-G)

Objednací číslo	2102861
Cena bez DPH	999 Kč
Cena s DPH	1 209 Kč