

Programovatelný ventil G1, přípojka: IG 1"

Objednací číslo:
2150001

7 990 Kč bez DPH
9 668 Kč s DPH

Programovatelný ventil – ušetřete
stlačený vzduch i energii.



- Po skončení pracovního dne uzavřením ventilu oddělí stlačený vzduch v tlakové nádobě od zbytku systému, takže nedochází ke tlakovým ztrátám
- Automaticky se zapíná a vypíná při nastaveném začátku směny, resp. jejím konci
- Týdenní program s možností nastavení více směn za den
- Pomalé otevírání/zavírání kulového ventilu (30 vteřin u G1, resp. 105 vteřin u G2) zamezuje tlakovým rázům
- S FPM těsněním a koulí z ušlechtilé oceli
- Pozinkované měděné tělo ventilu
- 24. hodinový časovač
- Provozní teplota: 0°C až + 60°C
- Provozní napětí: 115 V nebo 240 V AC/DC 50/60 Hz
- Spotřeba elektrického proudu: 7 W během přepínání
- Max. teplota. 50°C okolní teplota, 100°C teplota média
- Rozsah tlaku: 0 až 16 bar
- Krytí: IP 54

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.