

Nýtovačka NGS

2v1



Objednací číslo:
2404710

7 690 Kč bez DPH
9 305 Kč s DPH

Nýtovačka na stlačený vzduch s funkcí podtlaku pro snadné uchopení nýtu. Určená pro všechny běžně dostupné nýty Ø 2,4 – 4,8 mm.



- Pro karosářské práce v automobilovém průmyslu, montáž ventilačních systémů, výrobu rozvaděčů...
- Určená pro všechny běžně dostupné druhy nýtů
- Zachytávací nádoba na nýty
- Funkce nastavitelného podtlaku zajišťuje snadné umístění nýtu, zatímco je držen podtlakem
- Pro nýty Ø 2,4 – 4,8 mm
- Součástí dodávky je plastový kufr s bohatým příslušenstvím

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	6 bar
Průměr nýtu	2,4 – 4,8 mm
Spotřeba vzduchu	0,88 l/výstřel
Rozměry (š × v × h)	170 × 280 × 80 mm
Hmotnost	1,5 kg