

Sloupová vrtačka OPTIdrill DP 26 F (230 V)



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020620F

36 390 Kč bez DPH
44 032 Kč s DPH

Sloupová vrtačka s řemenovým
pohonem a moderním designem.



- Masivní provedení celého stroje
- Tichý chod díky nové konstrukci vřetene
- Výkonný motor
- Samostatný nouzový vypínač
- Doraz vrtací hloubky
- Vestavěné LED osvětlení ve vrtací hlavě
- Ochranný kryt řemenic s mikrospínačem
- Přesně obrobený pracovní stůl, s T-drážkami a žlábkem pro odvod chladicí kapaliny
- Přesný otvor vřetene
- Bezpečnostní elektronika v provedení 24 V DC
- Silnostěnný ocelový sloup zajišťuje klidný chod a vysokou stabilitu
- Masivní, přesně obrobená základna s T-drážkami

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička, 1-16 mm
- T-matice, 2 ks
- Vyrážeč nástrojů
- Kuželový trn MK/B16
- Seřizovací nářadí

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	20 mm
Vrtací výkon max. ocel	25 mm
Max. vrtací hloubka	95 mm
Vyložení	209 mm
Rozměry pracovního stolu	308 × 308 mm
Max. zatížení stolu	45 kg
T-drážky počet	(základna) 2
T-drážky velikost drážky	stůl 12 mm / základna 14 mm
T-drážky rozteč	(základna) 120 mm
Kužel vřetene	MK3
Otáčky	200 – 2440 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	12
Max. vzdálenost vřetene a stolu	770 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1300 mm
Úhel naklonění stolu vlevo/vpravo	45 ° až 45 °
Úhel otáčení vrtacího stolu	360 °
Průměr sloupu	80 mm
Rozměry základny	202 × 265 mm
Příkon	750 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	748 × 1724 × 406 mm
Hmotnost	116 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 759 Kč
Cena s DPH 2 128 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 899 Kč
Cena s DPH 1 088 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička DKC B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Redukční pouzdro MK3 - MK2

Objednací číslo 3050663
Cena bez DPH 269 Kč
Cena s DPH 325 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Upínací trn MK3, B16 pro vrtací hlavičku

Objednací číslo 3050660
Cena bez DPH 239 Kč
Cena s DPH 289 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 9 990 Kč
Cena s DPH 12 088 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

MSP1 pro nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo 3050636
Cena bez DPH 669 Kč
Cena s DPH 809 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Kovová chladicí hadice MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 3 890 Kč
Cena s DPH 4 707 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Chladicí hadice KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 1 359 Kč
Cena s DPH 1 644 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 3 290 Kč
Cena s DPH 3 981 Kč

Doporučené příslušenství

 <p>metalkraft</p> <p>Magnetický sběrač třísek „Chipmag“</p> <p>Objednací číslo 3850010 Cena bez DPH 1 239 Kč Cena s DPH 1 499 Kč</p>	 <p>Karnasdi PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTSPRAY 500 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 369 Kč Cena s DPH 446 Kč</p>	 <p>OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Narážecí úhelník 90°</p> <p>Objednací číslo 3385052 Cena bez DPH 3 690 Kč Cena s DPH 4 465 Kč</p>	 <p>unicraft</p> <p>UF 230</p> <p>Objednací číslo 6190230 Cena bez DPH 1 219 Kč Cena s DPH 1 475 Kč</p>
---	--	---	---