

OPTIdrill DH 45 G



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034255

145 990 Kč bez DPH
176 648 Kč s DPH

Těžká převodová vrtačka se
závitovacím cyklem, vhodná pro
průmyslové použití.



- Těžké, masivní litinové provedení
- Automatické mazání převodovky pomocí olejového čerpadla
- Závitovací cyklus
- Hlavní vypínač
- Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikrosypáčem
- Doraz vrtací hloubky
- Elektronika 24 V DC
- Strojní posuv pinoly
- Ovládací panel odolný proti špíně a vodě
- Volitelný nožní pedál pro přepínání pravého-levého chodu a závitování
- Pracovní stůl otočný kolem své osy o $\pm 90^\circ$ a okolo sloupu
- Odnímatelná nádrž chladicí kapaliny – lze snadno vyjmout a vyprázdnit
- Filtr na třísky – sbírá větší kousky třísek z chladicí kapaliny
- Osvětlení stroje vestavěné ve vrtací hlavě
- Snadná výměna nástroje pomocí **vestavěného vyrážeče**

- Tlačítka ovládacího panelu pokrytá folií

Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička 1 – 16 mm
- Kuželový trn MK4 / B16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	35 mm
Vrtací výkon max. ocel	40 mm
Max. vrtací hloubka	170 mm
Max. závitovací výkon	M35
Vyložení	350 mm
Rozměry pracovního stolu	530 × 530 mm
T-drážky velikost drážky	16 mm
Kužel vřetene	MK4
Strojní posuv vřetene	3 rychlostí / 0,1 – 0,2 mm/ot.
Otáčky	90 – 1520 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	8
Min. vzdálenost vřetene a stolu	130 mm
Max. vzdálenost vřetene a stolu	725 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1210 mm
Průměr sloupu	150 mm
Rozměry základny	435 × 480 mm
Příkon	2,2 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	880 × 2445 × 595 mm
Hmotnost	560 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednávací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 759 Kč
Cena s DPH 2 128 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednávací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednávací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednávací číslo 3050610
Cena bez DPH 899 Kč
Cena s DPH 1 088 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička DKC B16, 1 - 16 mm

Objednávací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK2

Objednávací číslo 3050665
Cena bez DPH 449 Kč
Cena s DPH 543 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednávací číslo 3352042
Cena bez DPH 9 990 Kč
Cena s DPH 12 088 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

MSP2 pro MK4 - MK6

Objednávací číslo 3050637
Cena bez DPH 809 Kč
Cena s DPH 979 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednávací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 140

Objednávací číslo 3000214
Cena bez DPH 4 790 Kč
Cena s DPH 5 796 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 200

Objednávací číslo 3000220
Cena bez DPH 6 790 Kč
Cena s DPH 8 216 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Narážecí úhelník 90°

Objednávací číslo 3385052
Cena bez DPH 3 690 Kč
Cena s DPH 4 465 Kč

Doporučené příslušenství



metallkraft

**Magnetický sběrač třísek
„Chipmag“**

Objednací číslo	3850010
Cena bez DPH	1 239 Kč
Cena s DPH	1 499 Kč