

# Převodová vrtačka OPTIdrill DH 40 CTP



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3034352

**87 990 Kč bez DPH**  
106 468 Kč s DPH

Převodové sloupové vrtačky s  
křížovým stolem pro frézování a  
vrtání.



- Těžké, masivní litinové provedení
- **Závitovací cyklus**
- Strojní posuv pinoly
- Broušená převodová kola běžící v olejové lázni zajišťují velmi klidný chod
- Velký křížový stůl
- Velký rozsah otáček 95 – 3 200 ot/min
- Dvoustupňový kvalitní elektromotor
- Výškově přestavitelná vrtací hlava i křížový stůl
- Přesně nastavitelná vedení stolu pomocí klínových lišt
- Pravý / levý chod
- Vrtací hlavu lze naklopit o  $\pm 45$
- Seřiditelné klínové lišty
- Doraz vrtací hloubky
- Doraz vrtací hloubky je nastavitelný v rozsahu 0 – 120 mm. Posuv se po dosažení nastavené vrtací hloubky automaticky vypne a vratná pružina vrátí pinolu do výchozí polohy.

## Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička B 16 (1 – 13 mm)
- T-matice
- Redukční pouzdro MK 4 / MK 3
- Kuželový trn MK4 / B 16

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.













### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon trvalý   ocel	28 mm
Vrtací výkon max.   ocel	32 mm
Max. vrtací hloubka	120 mm
Max. průměr stopkové frézy	25 mm
Max. průměr nožové hlavy	76 mm
Rozměry pracovního stolu	730 × 210 mm
Max. zatížení stolu	50 kg
T-drážky   počet	3
T-drážky   velikost drážky	14 mm
T-drážky   rozteč	63 mm
Kužel vřetene	MK4
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2 × 6
Max. vzdálenost vřetene a stolu	600 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	920 - 1180 mm
Průměr pinoly	75 mm
Úhel naklonění frézovací hlavy	-45 ° až +45 °
Příkon	1100 / 1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1060 × 2090 × 750 mm
Hmotnost	350 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK4</b></p> <p>Objednací číslo 3050574 Cena bez DPH <b>2 390 Kč</b> Cena s DPH 2 892 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3201010 Cena bez DPH <b>1 759 Kč</b> Cena s DPH 2 128 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Upínací trn pro válcové frézy MK4/M16/22 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3352103 Cena bez DPH <b>1 399 Kč</b> Cena s DPH 1 693 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku</b></p> <p>Objednací číslo 3050661 Cena bez DPH <b>379 Kč</b> Cena s DPH 459 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Přesné podkládací desky - sada 20 ks</b></p> <p>Objednací číslo 3354001 Cena bez DPH <b>4 190 Kč</b> Cena s DPH 5 070 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Výškově přestavitelný koník Rst 1 pro RT 150</b></p> <p>Objednací číslo 3356155 Cena bez DPH <b>3 790 Kč</b> Cena s DPH 4 586 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Dělicí stůl RT 150</b></p> <p>Objednací číslo 3356150 Cena bez DPH <b>9 490 Kč</b> Cena s DPH 11 483 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>FMS 100</b></p> <p>Objednací číslo 3354100 Cena bez DPH <b>4 590 Kč</b> Cena s DPH 5 554 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Montáž chlazení</b></p> <p>Objednací číslo 9002000 Cena bez DPH <b>1 999 Kč</b> Cena s DPH 2 419 Kč</p>	 <p><b>AG FRIGUO 2000 DFX</b></p> <p><b>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg</b></p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH <b>1 099 Kč</b> Cena s DPH 1 330 Kč</p>		