

OPTIsaw S 181






OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3300181

44 990 Kč bez DPH
54 438 Kč s DPH

Masivní pásová pila na kov s plynulým hydraulickým spouštěním rámu. Změna rychlosti pilového pásu se provádí přestavením klínového řemene.



- Masivní litinové provedení
- Automatické vypnutí po dokončení řezu
- Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Čtyři rychlosti přestavitelné pomocí klínového řemene
- Rychloupínací svěrák nastavitelný v rozsahu 0 – 45°
- Sériově dodávané chladicí zařízení v podstavci stroje
- Spouštění rámu plynule nastavitelné (hydraulicky)
- Stírací kartáč na třísky
- Tichý a klidný chod
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem a jištěním motoru

Rozsah dodávky

- Automatický koncový vypínač
- Chladící zařízení
- Pilový list Bi-Metal (5/8 zubů/palec)

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.













Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0°	180 mm
Řezná oblast 0°	178 × 240 mm
Řezná oblast +45°	110 mm
Řezná oblast +45°	170 × 110 mm
Rozměry pilového pásu	2360 × 20 × 0,9 mm
Rychlost pilového pásu	21 / 33,5 / 45 / 50 m/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	4
Výkon motoru chladicího čerpadla	90 W
Příkon	750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1295 × 1060 × 450 mm
Hmotnost	130 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 360 × 20 mm (4/6")</p> <p>Objednací číslo PP2360200406M42 Cena bez DPH 649 Kč Cena s DPH 785 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 360 × 20 mm (5/8")</p> <p>Objednací číslo PP2360200508M42 Cena bez DPH 649 Kč Cena s DPH 785 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 360 × 20 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP2360200610M42 Cena bez DPH 649 Kč Cena s DPH 785 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 360 × 20 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP2360201014M42 Cena bez DPH 649 Kč Cena s DPH 785 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 360 × 20 mm (14")</p> <p>Objednací číslo PP2360200014M42 Cena bez DPH 649 Kč Cena s DPH 785 Kč</p>	 <p>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 869 Kč Cena s DPH 1 051 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Speciální řezný vosk 350 g</p> <p>Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 379 Kč Cena s DPH 459 Kč</p>
 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Univerzální řezná pasta 750 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 969 Kč Cena s DPH 1 172 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTSPRAY 500 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 369 Kč Cena s DPH 446 Kč</p>		