

OPTIturn TH 3309



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3402030

Produkt již není v nabídce

Plně vybavený soustruh s vodicím a tažným šroubem.



- Kalené a broušené vodicí dráhy lože
- **Skřídlo „Made in Czech Republic“** - soustruh je osazený 3-čelistovým sklíčidlem české výroby TOS Svitavy
- Upnutí vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
- **Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm**
- Kalená a broušená převodová kola hlavního vřetene pro klidný chod
- Ochranný jistič
- Uzamykatelný hlavní vypínač
- Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
- Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů
- Ochranný kryt vodicího šroubu
- Všechny chrániče a relé značky Siemens nebo Schneider
- Podstavec stroje se skříňkou na nářadí
- Vyjímatelná vana na třísky s vedením
- Bezpečnostní ruční kola v ose X a Y
- Nožní brzda pro nouzové zastavení
- Volitelně v provedení VARIO s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče Lenze

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo \varnothing 160 mm
- Pevná luneta, průchod \varnothing 19 – 70 mm
- Pohyblivá luneta, průchod \varnothing 16 – 50 mm
- LED osvětlení stroje
- Redukční pouzdro MK5 / MK3
- Dva pevné hroty MK3
- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	156 mm
Max. točný průměr nad ložem	330 mm
Max. točný průměr nad suportem	196 mm
Šířka lože	186 mm
Vzdálenost mezi hroty	830 mm
Kužel vřetene	MK5
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	60 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Otáčky - provedení Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rychlostních stupňů	8
Průchod vřetene	38 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Posuv podélný	0,052 – 1,392 mm/ot. (32)
Posuv příčný	0,014 – 0,38 mm/ot. (32)
Max. posuv nožového suportu	98 mm
Max. posuv příčného suportu	164 mm
Závit metrický	0,4 – 7 mm/ot. (26)
Závit palcový	56 – 4 záv./1" (34)
Závit trapézový	8 – 120 D.P.
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1685 × 1590 × 745 mm
Hmotnost	430 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442762
Cena bez DPH 7 490 Kč
Cena s DPH 9 063 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442840
Cena bez DPH 7 790 Kč
Cena s DPH 9 426 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Kleštinové sklíčidlo 5C - pro Camlock č. 4

Objednací číslo 3441554
Cena bez DPH 15 690 Kč
Cena s DPH 18 985 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Příruba ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441512
Cena bez DPH 1 709 Kč
Cena s DPH 2 068 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Příruba ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441513
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Doraz pro TH 3309

Objednací číslo 3441522
Cena bez DPH 829 Kč
Cena s DPH 1 003 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 3

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 1 169 Kč
Cena s DPH 1 414 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK3

Objednací číslo 3440733
Cena bez DPH 4 490 Kč
Cena s DPH 5 433 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 3 - E


Objednací číslo 3384303
Cena bez DPH 15 890 Kč
Cena s DPH 19 227 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



Vario jednotka Lenze 1,5 kW vč. montáže

Objednací číslo 9010002
Cena bez DPH 39 990 Kč
Cena s DPH 48 388 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvek SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 719 Kč
Cena s DPH 870 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč