




Objednací číslo:
3403025



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

189 990 Kč bez DPH
229 888 Kč s DPH

Plně vybavený soustruh s vodicím a tažným šroubem a s digitálním odměřováním polohy DPA 31 Plus. Volitelně s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče Lenze.



- Kalené a broušené vodicí dráhy osy Z
- Přesné zpracování suportů
- Elektrické díly DC 24 V
- Hlavní motor s elektrickou brzdou a ochranným jističem
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Hladký chod posuvové převodovky díky ozubeným kolům běžícím v olejové lázni
- Kalené hlavní vřeteno uložené v nastavitelných přesných kuželíkových ložiskách.
- Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
- Dvoukanálová bezpečnostní elektronika
- Ruční kola s jemně nastavitelnou stupnicí 0,04 / 0,02 mm
- Bezpečnostní ruční kola v ose X a Z dle normy EN 23125
- Ovládací páka na podélném suportu pro ovládání podélného nebo příčného posuvu
- Vypínače odpovídají normě EN ISO 13849
- Podstavec pro soustruh se stabilní ocelovou konstrukcí
- Čtyřstranný nožový držák
- Nouzové vypínače vpravo i vlevo na podstavci
- **Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus:**
- Měřicí lišta s čtecí hlavou na podélném suportu
- Magnetické pásky na příčném a nožovém suportu
- Přehledná fóliová klávesnice
- Vysoká pracovní přesnost

- Snížené procento chyb
- Osa X, Y, Z0, Z s 8-místným displejem

Rozsah dodávky

- Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus
- Tříčelistové sklíčidlo Ø 160 mm Camlock č. 4
- LED osvětlení stroje
- Redukční pouzdro MK 5 / MK 3
- Pevný hrot MK 3
- Čtyřstranný nožový držák 16 mm
- Sada výměnných kol
- Podstavec
- Olejová náplň
- Seřizovací nářadí

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.




Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	165 mm
Max. točný průměr nad ložem	330 mm
Max. točný průměr nad suportem	216 mm
Šířka lože	190 mm
Vzdálenost mezi hroty	1000 mm
Kužel vřetene	MK5
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	65 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Otáčky - provedení Vario	11 – 2500 ot/min
Počet rychlostních stupňů	9
Průchod vřetene	38 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Průměr pinoly	38 mm
Zdvih pinoly	100 mm
Posuv podélný	0,02 – 0,4 mm/ot. (24)
Posuv příčný	0,01 – 0,2 mm/ot. (32)
Max. posuv nožového suportu	90 mm
Max. posuv příčného suportu	168 mm
Závit metrický	0,4 – 10 mm/ot. (26)
Příkon	1,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1760 × 1320 × 745 mm
Hmotnost	440 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 200 mm Camlock 4

Objednáací číslo 3442762
Cena bez DPH 7 490 Kč
Cena s DPH 9 063 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 160 mm Camlock 4

Objednáací číslo 3442840
Cena bez DPH 7 790 Kč
Cena s DPH 9 426 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštinové sklíčidlo 5C - pro Camlock č. 4

Objednáací číslo 3441554
Cena bez DPH 15 690 Kč
Cena s DPH 18 985 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Příruba ø 160 mm Camlock 4

Objednáací číslo 3441512
Cena bez DPH 1 709 Kč
Cena s DPH 2 068 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Příruba ø 200 mm Camlock 4

Objednáací číslo 3441513
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Doraz pro TM 3310 / 4010

Objednáací číslo 3441475
Cena bez DPH 859 Kč
Cena s DPH 1 039 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 3

Objednáací číslo 3440703
Cena bez DPH 1 169 Kč
Cena s DPH 1 414 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK3

Objednáací číslo 3440733
Cena bez DPH 4 490 Kč
Cena s DPH 5 433 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm

Objednáací číslo 3441509
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 3 - E

Objednáací číslo 3384303
Cena bez DPH 15 890 Kč
Cena s DPH 19 227 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednáací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



Vario jednotka Lenze 1,5 kW vč. montáže

Objednáací číslo 9010002
Cena bez DPH 39 990 Kč
Cena s DPH 48 388 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 719 Kč
Cena s DPH 870 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč