

OPTIturn TH 4215

D

Objednací číslo:
3462070

357 990 Kč bez DPH
433 168 Kč s DPH

Přesný soustruh vybavený vodícím a tažným šroubem pro snadnou obsluhu s digitálním odměřováním polohy DPA 31 Plus. Volitelně v provedení VARIO s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče zn. Lenze.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- **Kalené a broušené vodící dráhy lože**
- Chladicí zařízení se zvláštní nádrží chladicí kapaliny, ukazatelem hladiny a odlučovačem oleje
- **Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm**
- Kalené a broušené vřeteno běží v olejové lázni. Je uloženo ve dvou přesných nastavitelných kuželíkových ložiscích
- Pravý / levý chod lze přepnout na podélném suportu
- **Centrální jednotka mazání v podélném suportu**
- Podstavec a lože soustruhu odlity z jednoho kusu litiny
- Ochranný kryt vodícího šroubu
- **Nožní brzda pro nouzové zastavení**
- Bezpečnostní ruční kola v ose X a Z
- Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů
- **Soustruh je osazený 3-čelistovým sklídkem české výroby TOS Svitavy**
- **Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus**
- Přehledná fóliová klávesnice
- Vysoká pracovní přesnost
- Snížené procento chyb

- Měřicí lišta s čtecí hlavou na podélném suportu
- Magnetické pásky na příčném a nožovém suportu

Rozsah dodávky

- Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus
- 3-čelistové sklíčidlo \varnothing 250 mm
- Pevná luneta, průchod \varnothing 15 - 105 mm
- Pohyblivá luneta, průchod \varnothing 10 - 65 mm
- LED osvětlení stroje
- Redukční pouzdro MK 6 / MK 4
- Pevný hrot MK 4
- Čtyřstranný nožový držák
- Seřizovací nářadí
- Doraz s jemným nastavením
- Chladicí zařízení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	210 mm
Max. točný průměr nad ložem	420 mm
Max. točný průměr bez můstku	590 mm
Šířka lože	250 mm
Vzdálenost mezi hroty	1500 mm
Délka můstku	260 mm
Kužel vřetene	MK6
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky	45 – 1800 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Otáčky - provedení Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rychlostních stupňů	16
Průchod vřetene	52 mm
Kužel pinoly koníka	MK4
Průměr pinoly	50 mm
Zdvih pinoly	120 mm
Posuv podélný	0,05 – 1,7 mm/ot. (17)
Posuv příčný	0,025 – 0,85 mm/ot. (17)
Max. posuv nožového suportu	140 mm
Max. posuv příčného suportu	230 mm
Závit metrický	0,2 – 14 mm/ot. (39)
Závit palcový	72 – 2 záv./1" (45)
Závit trapézový	8 – 44 D.P. (21)
Závit modulový	0,3 – 3,5 M.P. (18)
Max. výška upnutí nožového držáku	20 mm
Příkon	4,6 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2525 × 1615 × 915 mm
Hmotnost	1340 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 250 mm Camlock 6


Objednací číslo 3442765
Cena bez DPH 9 690 Kč
Cena s DPH 11 725 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo 3442846
Cena bez DPH 10 590 Kč
Cena s DPH 12 814 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo 3442852
Cena bez DPH 11 190 Kč
Cena s DPH 13 540 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Kleštinové sklíčidlo 5C - pro Camlock č. 6

Objednací číslo 3441556
Cena bez DPH 16 590 Kč
Cena s DPH 20 074 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Příruba ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444012
Cena bez DPH 2 790 Kč
Cena s DPH 3 376 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Příruba ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444013
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 4


Objednací číslo 3440704
Cena bez DPH 1 359 Kč
Cena s DPH 1 644 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Soustružnické nože HM 20 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441670
Cena bez DPH 4 490 Kč
Cena s DPH 5 433 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 5 - B


Objednací číslo 3384305
Cena bez DPH 19 090 Kč
Cena s DPH 23 099 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Nožový držák 25 x 120 typ D

Objednací číslo 3384306
Cena bez DPH 2 690 Kč
Cena s DPH 3 255 Kč



Vario jednotka Lenze 5,5 kW vč. montáže

Objednací číslo 9010003
Cena bez DPH 74 990 Kč
Cena s DPH 90 738 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 1 059 Kč
Cena s DPH 1 281 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč