

CNC soustruh OPTiturn L 28HS



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3504220

629 990 Kč bez DPH
762 288 Kč s DPH

CNC soustruh s vodorovným ložem
a lineárním vedením.



- Stabilní lože soustruhu z šedé litiny
- Vřeteno je uloženo v přesných ložiscích
- Nouzový vypínač
- Centrální jednotka mazání
- Referenční snímače
- Ochranné kryty nenáročné na údržbu
- Motory posuvu **SIEMENS**
- Přístupové dveře pro údržbu na zadní straně
- Přední posuvné dveře s bezpečnostním mikropínačem
- Nástrojová hlava je umístěna za osou obrábění (levé soustružnické nože)
- Lineární vedení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohoťového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Řídící systém	
Řídící systém	Siemens Sinumerik 808D ADVANCED
Elektrické připojení	
Elektrické připojení	400 V
Celkový příkon	3,75 kVA
Vřeteno	
Provedení vřetene	DIN 6350 A2-3
Hnací motor (režim S1)	2,2 kW
Krouticí moment motoru (režim S1)	14 Nm
Krouticí moment vřetene	28 Nm
Průchod vřetene	30 mm
Otáčky	40 – 4000 ot/min
Chladicí zařízení	
Výkon motoru chladicího čerpadla	95 W
Nádrž na chladicí kapalinu	25 l
Údaje o stroji	
Výška hrotu	169 mm
Vzdálenost mezi hroty	430 mm
Max. točný průměr nad suportem	200 mm
Max. točný průměr nad ložem	300 mm
Přesnost obrábění	
Opakovatelná přesnost	± 0,01 mm
Přesnost polohování	± 0,01 mm
Výměník nástrojů	
Typ výměníku	elektrický
Počet nastavitelných pozic	6
Max. výška a šířka upnutí nástroje	16 mm
Max. upínací průměr vrtací tyče	16 mm
Rozsah posuvů	
Rozsah posuvu - osa X	145 mm
Rozsah posuvu - osa Z	465 mm
Krouticí moment motoru	
Krouticí moment motoru - osa X	1,3 Nm
Krouticí moment motoru - osa Z	2,4 Nm
Koník	
Kužel pinoly koníka	MK2
Zdvih pinoly koníka	120 mm
Průměr pinoly	30 mm
Rozměry	
Rozměry (š × v × h)	1655 × 1955 × 1590 mm
Hmotnost	832 kg