

Objednací číslo:
3514340



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Cena na dotaz

CNC soustruh s následujícími přednostmi: rychlost, výkon, přesnost a dlouhá životnost.



- Řídicí systém SIEMENS 828D
- Velký 15,6" barevný displej, formát 16:9
- Hydraulické sklíčidlo
- Zásobník na 8 nástrojů VDI30
- Lineární vedení s krytováním na všech osách
- Vřeteno a servomotory značky SIEMENS
- Kompletní ochranné krytování s bezpečnostními prvky
- Chladicí zařízení s nádrží chladicí kapaliny o objemu 110 litrů
- Automatická centrální jednotka mazání
- Otáčky vřetene až 3 500 ot/min

- Naklápěcí ovládací panel
- Elektronická ruční kola pro osy X a Z
- RJ-45 přípojka, USB přípojka, zásuvka 230 V
- Včetně dvouleté Siemens záruky

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Řídicí systém	
Řídicí systém	Siemens Sinumeric 828D
Elektrické připojení	
Elektrické připojení	400 V
Celkový příkon	18 kVA
Vřeteno	
Provedení vřetene	DIN ISO 702-1 No. 6 A2
Hnací motor (režim S1)	9 kW
Krouticí moment motoru (režim S1)	57 Nm
Krouticí moment motoru (režim S6-30 %)	95 Nm
Průchod vřetene	66 mm
Otáčky	10 – 3500 ot/min
Typ sklíčidla	hydraulické
Průměr sklíčidla	210 mm
Průchod sklíčidla	52 mm
Chladicí zařízení	
Výkon motoru chladícího čerpadla	450 W
Nádrž na chladící kapalinu	110 l
Hydraulický systém	
Výkon motoru hydraulického systému	2200 W
Objem nádrže hydraulického systému	50 l
Údaje o stroji	
Výška hrotu	245 mm
Vzdálenost mezi hroty	618 mm
Max. točný průměr nad suportem	280 mm
Max. točný průměr nad ložem	490 mm
Šířka lože	400 mm
Přesnost obrábění	
Opakovatelná přesnost	± 0,005 mm
Přesnost polohování	± 0,005 mm
Výměník nástrojů	
Typ výměníku	hydraulický - VDI 30
Počet nastavitelných pozic	8
Max. výška a šířka upnutí nástroje	20 × 20 mm
Max. upínací průměr vrtací tyče	32 mm
Rozsah posuvů	
Rozsah posuvu - osa X	300 mm
Rozsah posuvu - osa Z	800 mm
Rychloposuv	
Rychloposuv - osa X	15000 mm/min
Rychloposuv - osa Z	20000 mm/min

Pohony os	Servo motory
Kroutící moment motoru	
Kroutící moment motoru - osa X	6 Nm
Kroutící moment motoru - osa Z	11 Nm
Koník	
Kužel pinoly koníka	MT5
Zdvih pinoly koníka	150 mm
Průměr pinoly	75 mm
Rozměry	
Rozměry (š × v × h)	3190 × 1695 × 2052 mm
Hmotnost	4500 kg

Doporučené příslušenství

<p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Čtečka DXF verze 4.7</p> <p>Objednací číslo 3584014 Cena bez DPH 16 990 Kč Cena s DPH 20 558 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Startovací sada upínačů VDI 30</p> <p>Objednací číslo 3536115 Cena bez DPH 59 990 Kč Cena s DPH 72 588 Kč</p>	<p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Měkká čelist (1ks) pro hydraulické sklíčidlo 210 mm</p> <p>Objednací číslo 3519712 Cena bez DPH 1 299 Kč Cena s DPH 1 572 Kč</p>	<p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Tvrdá čelist (sada 3ks) pro hydraulické sklíčidlo 210 mm</p> <p>Objednací číslo 3519732 Cena bez DPH 6 490 Kč Cena s DPH 7 853 Kč</p>
<p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Tvrdá čelist (sada 4ks) pro 4-čelistové hydraulické sklíčidlo 210 mm</p> <p>Objednací číslo 3519733 Cena bez DPH 7 990 Kč Cena s DPH 9 668 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>4-čelistové hydraulické sklíčidlo 210 mm</p> <p>Objednací číslo 351434014 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Vynašeč třísek s vozíkem na třísky</p> <p>Objednací číslo 351434004 Cena bez DPH 54 990 Kč Cena s DPH 66 538 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Separátor oleje</p> <p>Objednací číslo 351434003 Cena bez DPH 10 990 Kč Cena s DPH 13 298 Kč</p>
<p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Hydraulický koník pro L 50P</p> <p>Objednací číslo 351434010 Cena bez DPH 19 990 Kč Cena s DPH 24 188 Kč</p>	 <p>Garanční prohlídka OPTI a prodloužení záruky na 24 měsíců</p> <p>Objednací číslo 9000536 Cena bez DPH 13 990 Kč Cena s DPH 16 928 Kč</p>		