

# Elektrické nůžky na plech MTBS 2550-40 B s programovatelným zadním dorazem





Ilustrační foto – MTBS 2100-40B



Objednací číslo:  
3815525

**783 990 Kč bez DPH**  
948 628 Kč s DPH

Robustní elektrické nůžky na plech se svařovanou konstrukcí a programovatelným zadním dorazem. Pracovní šířka 2550 mm.



- Motorový, programovatelný zadní doraz s rozsahem 750 mm
- Lze naprogramovat nastavení dorazu a počet stříhů v každém kroku, např.: 1. krok - 200 mm a 3 stříhy; 2. krok, 50 mm a 5 stříhů, atd. Maximálně 9 kroků.
- Pohon zadního dorazu s frekvenčním měničem, motorovou brzdou a kuličkovými šrouby
- Těžká a robustní svařovaná konstrukce
- Horní nosník s kulisovým vedením a stavitelným plochým vedením
- Ruční nastavení střížné mezery
- LED osvětlení linie stříhu a podélné průzory v horním krytu pro optimální pohled na linii stříhu
- Převážné kuličky na pracovním stole usnadňují manipulaci s materiálem
- Masivní 90° boční doraz o délce 1 000 mm, s T-drážkou, vačkou a stupnicí
- Dvě masivní podpěrná ramena s T-drážkami a vačkami
- Kvalitní otočný nůž, vhodný i pro stříhání nerez materiálů
- Těžký přítlačný nosník s ochrannými gumovými vložkami
- Zadní prostor chráněný fotobuňkami
- Ovládání pomocí přenosného nožního pedálu s nouzovým vypínačem

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.









### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. pracovní šířka	2550 mm
Max. tloušťka plechu (400 N/mm <sup>2</sup> )	4 mm
Max. tloušťka plechu (700 N/mm <sup>2</sup> )	2,5 mm
Zadní doraz	750 mm
Úhel stříhu	1,8 °
Počet stříhů za minutu	38
Příkon	7,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	3170 × 1280 × 2160 mm
Hmotnost	3000 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>Sada náhradních nožů pro MTBS 2550-40 B</b></p> <p>Objednací číslo 3887243  <b>Cena bez DPH 71 990 Kč</b>            Cena s DPH 87 108 Kč</p>	 <p><b>Nastavitelný úhlový doraz 0° – 180° pro MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887220  <b>Cena bez DPH 10 490 Kč</b>            Cena s DPH 12 693 Kč</p>	 <p><b>Oddělovač malých dílů dopředu se zásuvkou pro MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887200  <b>Cena bez DPH 9 690 Kč</b>            Cena s DPH 11 725 Kč</p>	 <p><b>Pneumatický držák tenkých plechů pro MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887201  <b>Cena bez DPH 79 990 Kč</b>            Cena s DPH 96 788 Kč</p>
 <p><b>Centrální jednotka mazání s ručním čerpadlem pro MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887210  <b>Cena bez DPH 18 090 Kč</b>            Cena s DPH 21 889 Kč</p>	 <p><b>Prodloužení motorového zadního dorazu na 1000 mm pro MTBS B</b></p> <p>Objednací číslo 3887211  <b>Cena bez DPH 15 590 Kč</b>            Cena s DPH 18 864 Kč</p>		