

# FSM 3060 - sestava (s magnetickým separátorem)





Objednací číslo:  
3933060S1

**879 990 Kč bez DPH**  
1 064 788 Kč s DPH



Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným vertikálním posuvem, ideální pro průmyslové využití.

**Součástí dodávky této sestavy je zadní stěna ostříku, přední a boční stěna ostříku a magnetický separátor s chlazením.**



- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65
- Druhá příruba brusného kotouče

## Rozsah dodávky

- Elektromagnetická upínací deska
- Příruba brusného kotouče
- Zařízení pro automatické odmagnetizování
- Brusný kotouč
- Vyvažovací trn
- Orovnávání brusného kotouče
- Halogenové pracovní světlo (IP 65)
- Vyrovnávací nožky
- Seřizovací nářadí
- Přední a boční stěna ostříku
- Zadní stěna ostříku
- Magnetický separátor s chlazením
- Hydraulický olej není součástí dodávky!

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry upínací desky	300 × 600 mm
Rychlost posuvu stolu	5 – 25 m/min
Rozměry brusného kotouče	355 × 38 × 127 mm
Otáčky	1450 ot/min
Max. vzdálenost vřetene a stolu	500 mm
Max. výška obrobku	252 mm
Olejová náplň	60 l
Výkon motoru chladícího čerpadla	750 W
Příkon	3750 W
Elektrické připojení	400 V
Prostor pro ustavení stroje	2650 × 1550 mm
Rozměry (š × v × h)	2650 × 1800 × 1550 mm
Hmotnost	1700 kg

## Doporučené příslušenství

<p><b>Hydraulický olej PARAMO HM 32</b> - 1 liter</p> <p>Objednací číslo PAR0421 <b>Cena bez DPH 99 Kč</b> Cena s DPH 120 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Odsávání s chlazením pro FSM 3060</b></p> <p>Objednací číslo 3939111 <b>Cena bez DPH 30 290 Kč</b> Cena s DPH 36 651 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Odměrování pro brusky na plocho vč. montáže</b></p> <p>Objednací číslo 3939998 <b>Cena bez DPH 99 990 Kč</b> Cena s DPH 120 988 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Magnetický separátor s chlazením pro FSM 3060</b></p> <p>Objednací číslo 3939112 <b>Cena bez DPH 36 390 Kč</b> Cena s DPH 44 032 Kč</p>
 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Automatický papírový filtrační pás s chlazením pro FSM 3060</b></p> <p>Objednací číslo 3939113 <b>Cena bez DPH 46 990 Kč</b> Cena s DPH 56 858 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Automatický papírový filtrační pás s magnetickým oddělovačem a chlazením pr...</b></p> <p>Objednací číslo 3939114 <b>Cena bez DPH 46 990 Kč</b> Cena s DPH 78 638 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Příruba brusného kotouče pro FSM 3060</b></p> <p>Objednací číslo 3939115 <b>Cena bez DPH 5 790 Kč</b> Cena s DPH 7 006 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Úhlový orovnávač pro FSM 3060</b></p> <p>Objednací číslo 3939118 <b>Cena bez DPH 6 690 Kč</b> Cena s DPH 8 095 Kč</p>
 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Rádiusový orovnávač pro FSM 3060</b></p> <p>Objednací číslo 3939119 <b>Cena bez DPH 15 190 Kč</b> Cena s DPH 18 380 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Přesný svěrák SAV pro FSM 3060</b></p> <p>Objednací číslo 3939120 <b>Cena bez DPH 0 Kč</b> Cena s DPH 0 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Sinusový stůl SAV pro FSM 3060</b></p> <p>Objednací číslo 3939121 <b>Cena bez DPH 0 Kč</b> Cena s DPH 0 Kč</p>	<p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Brusný kotouč pro kalení i nekalený materiál 355 × 38 × 127 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3939310 <b>Cena bez DPH 6 690 Kč</b> Cena s DPH 8 095 Kč</p>

## Doporučené příslušenství



**Brusný kotouč pro neželezné  
kovy a tvrdokovy 355 × 38 × 127  
mm**

Objednací číslo 3939312  
**Cena bez DPH 7 190 Kč**  
Cena s DPH 8 700 Kč



**Diamantový kotouč pro  
tvrdokovy a keramiku Form 1 A1**

Objednací číslo 3939316  
**Cena bez DPH 41 990 Kč**  
Cena s DPH 50 808 Kč



**Ustavení stroje**

Objednací číslo 9000509  
**Cena bez DPH 0 Kč**  
Cena s DPH 0 Kč



**Zaškolení obsluhy stroje**

Objednací číslo 9000508  
**Cena bez DPH 0 Kč**  
Cena s DPH 0 Kč