

FSM 4080



metalkraft

Objednací číslo:
3934080

1 232 990 Kč bez DPH
1 491 918 Kč s DPH

Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným vertikálním posuvem, ideální pro průmyslové využití.



- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65
- Druhá příruba brusného kotouče

Rozsah dodávky

- **Elektromagnetická upínací deska**
- **Příruba brusného kotouče**
- **Zařízení pro automatické odmagnetizování**
- **Brusný kotouč**
- **Vyvažovací trn**
- **Orovnávání brusného kotouče**
- **Halogenové pracovní světlo (IP 65)**
- **Vyrovnávací nožky**

- Seřizovací nářadí
- Hydraulický olej není součástí dodávky

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.









Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry upínací desky	400 × 800 mm
Rychlost posuvu stolu	5 – 25 m/min
Rozměry brusného kotouče	406 × 50 × 127 mm
Otáčky	1450 ot/min
Max. vzdálenost vřetene a stolu	550 mm
Max. výška obrobku	267 mm
Olejová náplň	120 l
Výkon motoru chladícího čerpadla	1500 W
Příkon	3750 W
Elektrické připojení	400 V
Prostor pro ustavení stroje	3000 × 2000 mm
Rozměry (š × v × h)	3450 × 1900 × 2050 mm
Hmotnost	3250 kg

Doporučené příslušenství

<p>Hydraulický olej PARAMO HM 32 - 1 liter</p> <p>Objednací číslo PAR0421 Cena bez DPH 99 Kč Cena s DPH 120 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Odměrování pro brusky na plocho vč. montáže</p> <p>Objednací číslo 3939998 Cena bez DPH 99 990 Kč Cena s DPH 120 988 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Automatický papírový filtrační pás s chlazením pro FSM 4080</p> <p>Objednací číslo 3939212 Cena bez DPH 46 990 Kč Cena s DPH 56 858 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Automatický papírový filtrační pás s magnetickým oddělovačem a chlazením pr...</p> <p>Objednací číslo 3939213 Cena bez DPH 64 990 Kč Cena s DPH 78 638 Kč</p>
 <p>metalkraft</p> <p>Příruba brusného kotouče pro FSM 4080</p> <p>Objednací číslo 3939214 Cena bez DPH 6 690 Kč Cena s DPH 8 095 Kč</p>	<p>metalkraft</p> <p>Brusný kotouč pro kalení i nekalený materiál 406 × 50 × 127 mm</p> <p>Objednací číslo 3939320 Cena bez DPH 11 190 Kč Cena s DPH 13 540 Kč</p>	<p>metalkraft</p> <p>Brusný kotouč pro vysoce legovanou, kalenou ocel od 62 HRC 406 × 50 × 127 mm</p> <p>Objednací číslo 3939321 Cena bez DPH 20 490 Kč Cena s DPH 24 793 Kč</p>	<p>metalkraft</p> <p>Brusný kotouč pro neželezné kovy a tvrdokovy 406 × 50 × 127 mm</p> <p>Objednací číslo 3939322 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p>
<p>metalkraft</p> <p>CBN kotouč pro nástrojářskou ocel od 45 HRC Form 1 A1</p> <p>Objednací číslo 3939325 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p>	<p>metalkraft</p> <p>Diamantový kotouč pro tvrdokovy a keramiku Form 1 A1</p> <p>Objednací číslo 3939326 Cena bez DPH 48 990 Kč Cena s DPH 59 278 Kč</p>	 <p>Ustavení stroje</p> <p>Objednací číslo 9000509 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p>	 <p>Zaškolení obsluhy stroje</p> <p>Objednací číslo 9000508 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p>