

# Hydraulické nůžky HTBS BASIC S 2506



Objednací číslo:  
4205026

## Cena na dotaz

Včetně NC řízení a elektrického nastavení střížné mezery.



- NC řízení CybTouch 8
- NC řízený zadní doraz (5 – 1 000 mm) poháněný kuličkovými šrouby
- Bezpečnostní světelná závora zadního prostoru
- Elektrické nastavení střížné mezery
- Prodloužený boční doraz 1500 mm se stupnicí a T-drážkou
- Dvě podpěrná ramena 1000 mm
- Nerezová vložka s tolu s přepravními kuličkami
- Přítlačný držák s plastovým krytem pro ochranu materiálu
- Plynulé nastavení délky stříhu pomocí řídicího systému
- Výklopný ochranný kryt s průzory
- Skluz na plech v zadní části stroje
- Průzor linie stříhu
- Velmi kvalitní nůž vhodný pro stříhání nerezů
- Horní nůž se 2 hranami, dolní nůž se 4 hranami
- Elektrické komponenty Schneider a Mitsubischi
- Hydraulické komponenty Hoerbiger a KCL

## Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. pracovní šířka	2560 mm
Max. tloušťka plechu (400 N/mm <sup>2</sup> )	6 mm
Max. tloušťka plechu (700 N/mm <sup>2</sup> )	4 mm
Počet stříhů za minutu	22
Úhel stříhu	1,5 °
Zadní doraz	1000 mm
Rychlost zadního dorazu	120 mm/s
Boční doraz	1500 mm
Min. střížná mezera	0,05 mm
Max. střížná mezera	0,6 mm
Podpěrná ramena	2
Počet přítlačných držáků	15
Olejová náplň	180 l
Rozměry pracovního stolu	2820 × 485 mm
Výška stolu	800 mm
Příkon	11 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	3530 × 1900 × 3120 mm
Hmotnost	5450 kg