

Bruska MBBS 1350-17 RX




metalkraft

Objednací číslo:
4403500

Cena na dotaz

Bruska pro odjehlování, odstranění
otřepů a povrchovou úpravu.



- Vhodné pro broušení plochých sériových dílů, např. po pálení laserem nebo děrování
- Pro odstraňování rzi, odstraňování otřepů a leštění
- Motorické nastavení výšky pracovního stolu pomocí joysticku s digitálním displejem
- Podávací pás „Supergrip“ s negativním profilem pro optimální upnutí při obrábění
- **Jednotka s brusnými kartáči a jedna jednotka brusného pásu**
- Pracovní šířka až 1 400 mm
- **Plynulá regulace rychlosti brusného pásu**
- Pneumatické zvedání brusné jednotky
- Motorické nastavení výšky agregátu s brusnými kartáči
- **Automatická oscilace brusného pásu pomocí optických senzorů**
- Výměna brusného pásu a kartáče bez použití nářadí
- Automatické vystředění podávacího pásu
- **Ovládání dotykovým displejem**
- Vstupní klapka pro kontrolu výšky obrobku s funkcí nouzového zastavení
- Plynulá regulace rychlosti posuvu
- Odsávací nátrubek

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Šířka broušení	1350 mm
Max. nosnost stolu	150 kg
Rychlost brusného pásu	3 – 18 m/s
Obvodová rychlost brusných kartáčů	10 m/s
Rychlost podávacího pásu	6,5 m/min
Výškové nastavení stolu	170 mm
Rozměry brusného pásu	2220 × 1370 mm
Tloušťka obrobku	0,5 – 170 mm
Příkon	17 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1850 × 2200 × 1800 mm
Hmotnost	1500 kg