

HBS 473



Objednací číslo:
5900473

41 990 Kč bez DPH
50 808 Kč s DPH

Profesionální pásová pila s
uzavřeným podstavcem.



- Tuhá svařovaná konstrukce
- Snadná a rychlá výměna pilového pásu pomocí rychloupínací páky s výstředníkem, beze změny základního nastavení
- Vysoká stabilita i přes malou ložnou plochu
- Přesné řezání dřeva, plastu i neželezných kovů
- Masivní stůl pily z šedé litiny s přesně broušeným povrchem
- Dvourychlostní provedení 460/980 m/min
- Kvalitní stůl z šedé litiny je připevněn na kyvném uložení
- Sklon stolu pily lze nastavit v rozsahu 0° až 45°
- Snadno nastavitelný hliníkový příložník s rychloupínáním a lupou
- Přesné tříkladkové vedení pilového pásu nahoře i dole pro pásy šířky 6 – 25 mm
- Včetně hliníkového příložníku s excentrickým rychloupínáním a pravítkem

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. řezná výška	265 mm
Max. řezná šířka	465 mm
Délka pilového pásu	3455 mm
Řezná rychlost	460 m/min - 980 m/min
Rozměry pracovního stolu	535 × 485 mm
Úhel naklopení stolu vlevo/vpravo	-45 ° až +45 °
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	800 × 2000 × 490 mm
Hmotnost	146 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>holzstar</p> <p>Pilový pás 3455 × 6 mm (6 z/“) pro HBS 471/HBS 473</p> <p>Objednací číslo PP3455060006DRE Cena bez DPH 729 Kč Cena s DPH 882 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>holzstar</p> <p>Pilový pás 3455 × 10 mm (6 z/“) pro HBS 471/HBS 473</p> <p>Objednací číslo PP3455100006DRE Cena bez DPH 729 Kč Cena s DPH 882 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>holzstar</p> <p>Pilový pás 3455 × 25 mm (6 z/“) pro HBS 471/HBS 473</p> <p>Objednací číslo PP3455250006DRE Cena bez DPH 799 Kč Cena s DPH 967 Kč</p>
---	--	---