


# Paletový vozík PHW 2508 DF



Objednací číslo:  
6152520

**9 490 Kč bez DPH**  
11 483 Kč s DPH

Profesionální paletový vozík se zvedací silou 2,5 t. Stabilní a robustní kvalita pro každodenní nasazení.



- Robustní plně hydraulické zařízení pro zvedání i spouštění
- Hydraulická pumpa se snadným chodem a chromovaným pístem
- **Řiditelná kola a dvojitá vidlicová kolečka z polyuretanu**
- Rám a vidlice se stabilní a proti zkrutu odolnou konstrukcí
- Stabilní kovová oje z jednoho kusu s rukojetí
- Automatický zpětný chod do svislé polohy oje při uvolnění rukojeti
- Tři funkce ovladatelné jednoduchou pákou (zvedání, spouštění, neutrál)
- Plynulá regulace spouštění pomocí páčky
- Snadný pojezd i při velkém zatížení
- Bezúdržbová přesná kuličková ložiska
- Úzká konstrukce jen 550 mm usnadňuje manipulaci v menších prostorách

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. nosnost	2500 kg
Šířka vidlice	160 mm
Délka vidlice	1150 mm
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	195 mm
Zdvih na 1 pumpnutí	13 mm
Rozsah rejdu	205 °
Poloměr otáčení	1270 mm
Rozměry řízených kol	200 × 50 mm
Materiál řízených kol	Al, PU
Rozměry vidlicových kol	80 × 70 mm
Materiál vidlicových kol	PU
Celková šířka	550 mm
Rozměry (š × v × h)	1540 × 1210 × 550 mm
Hmotnost	65 kg