

Elektrocentrála PG 800 X-TEA



Objednací číslo:
6702083

92 990 Kč bez DPH
112 518 Kč s DPH

Profesionální elektrocentrála se synchronním generátorem vhodná pro náročné uživatele i trvalé průmyslové využití. Především vhodná pro pohon strojů a elektronářadí s tzv. těžkým startem.



- Dlouhá výdrž díky nádrži o objemu 18 litrů
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranné plechy chrání před nárazy i postříkáním kapalinou
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně na ovládacím panelu s voltmetrem a počítadlem provozních hodin
- Ochranný jistič chrání před přetížením a zkratem způsobeným vadou spotřebiče nebo vedení
- Ochrana osob díky kontrole izolace (zařízení nemusí být uzemněné)
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Vysoký komfort díky elektronickému startu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	4,9 kW / 5,5 kVA
Trvalý výkon COP 230 V	3,7 kW / 4,1 kVA
Max. výkon LTP 400 V	6,6 kW / 8,3 kVA
Trvalý výkon COP 400 V	5,6 kW / 7,0 kVA
El. zásuvky	1 × 230 V Schuko / 1 × 400 V, 16 A
Objem nádrže	18 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Motor	Honda GX390
Pohonná hmota	Benzín
Startér	El. startér / Ruční
Spotřeba při 75% zatížení	2,1 l/hod.
Rozměry (š × v × h)	842 × 523 × 557 mm
Hmotnost	99 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A) dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	72 dB(A) dB(A)