



KC6



Objednací číslo:
CNC7501006

Produkt již není v nabídce

Soustruh Numco KC6 řízený systémem MACH 3 ve dvou osách je v základním provedení vybaven kompletním krytováním, osvětlením pracovního prostoru, centrálním mazáním šroubů a kluzných ploch.



- Je vhodný pro výrobu tvarově složitých součástí menších rozměrů
- I přes svou poměrně malou velikost a hmotnost se vyznačuje vysokou tuhostí
- Vhodný zejména pro modelářské dílny, školní zařízení a menší firmy s nutností vlastního CNC obrábění
- Hlavní konstrukční díly jsou odlitky
- Pohony všech os jsou s pohybovými kuličkovými šrouby spojeny pružnými spojkami, čímž se zaručuje přesnost a eliminují se chyby polohování

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.




Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Řídící systém	MACH 3
Max. točná délka	450 mm
Max. točný průměr nad suportem	110 mm
Max. točný průměr nad ložem	250 mm
Šířka lože	135 mm
Kužel vřetene	MK3
Rozsah posuvu - osa X	70 mm
Pracovní posuv - osa X	500 mm/min
Rychloposuv - osa X	2000 mm/min
Rozsah posuvu - osa Z	250 mm
Pracovní posuv - osa Z	250 mm/min
Rychloposuv - osa Z	2000 mm/min
Otáčky	100 – 3000 ot/min
Průchod vřetene	20 mm
Typ sklíčidla	manuální
Průměr sklíčidla	125 mm
Typ koníka	manuální
Kužel pinoly koníka	MK2
Průměr pinoly	30 mm
Zdvih pinoly	50 mm
Pohony os	Krokové motory
Opakovatelná přesnost	0,01 mm
Kroutící moment motoru - osa X	4 Nm
Kroutící moment motoru - osa Z	4 Nm
Příkon	1000 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1200 × 960 × 1685 mm
Hmotnost	305 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Soustružnické nože HM 10 mm,
sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441664
Cena bez DPH 2 190 Kč
Cena s DPH 2 650 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželem
MK 2**

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 1 049 Kč
Cena s DPH 1 269 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Rychloupínací hlavička 1 - 16
mm, MK2**

Objednací číslo 3050571
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Sada výměnných středících hrotů
MK 2**

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



**Chladicí kapalina AG FRIGUO
2000 DFX, 5 kg**

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč