



KC6A



Objednací číslo:
CNC7502006

529 990 Kč bez DPH
641 288 Kč s DPH

KC 6 S je soustruh KC 6 rozšířený o autonomní řídicí systém SIEMENS 808D ADVANCED s kompletním krytváním a osvětlením pracovního prostoru.



- V základním provedení je vybaven kuličkovými šrouby, krokovými motory, BLDC vřetenem s příslušným měničem a centrálním mazáním pohybových šroubů a kluzných ploch
- Vnitřní závitovací cykly umožní závitovat závitníkem i řezání závitů nožem a to metrických a whitworthových v úhlech 60°, 50°, 55° a závitů kuželových
- Své uplatnění nalezne ve firmách zabývajících se výrobou malých tvarově složitých a přesných součástí, ale i ve školách a školicích zařízeních
- CNC soustruh je standartně vybaven řídicím systémem **Siemens Sinumerik 808D ADVANCED** nebo volitelně řídicím systémem **Siemens Sinumeric 828D**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.




Servis CNC

Jistota pohodového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Řídící systém	
Řídící systém	Siemens Sinumerik 808D ADVANCED
Řídící systém volitelný	Siemens Sinumeric 828D
Elektrické připojení	
Elektrické připojení	400 V
Příkon	2 kW
Vřeteno	
Hnací motor (režim S1)	1 kW
Průchod vřetene	20 mm
Otáčky	100 – 3000 ot/min
Typ sklíčidla	manuální
Průměr sklíčidla	125 mm
Údaje o stroji	
Max. točná délka	450 mm
Max. točný průměr nad suportem	110 mm
Max. točný průměr nad ložem	250 mm
Šířka lože	135 mm
Přesnost obrábění	
Opakovatelná přesnost	± 0,01 mm
Výměník nástrojů	
Typ výměníku	revolverový, automatický
Počet nastavitelných pozic	4
Max. výška a šířka upnutí nástroje	10 × 10 mm
Rozsah posuvů	
Rozsah posuvu - osa X	90 mm
Rozsah posuvu - osa Z	320 mm
Pracovní posuv	
Pracovní posuv - osa X	500 mm/min
Pracovní posuv - osa Z	500 mm/min
Rychloposuv	
Rychloposuv - osa X	2000 mm/min
Rychloposuv - osa Z	2000 mm/min
Pohony os	Servo motory
Kroutící moment motoru	
Kroutící moment motoru - osa X	4 Nm
Kroutící moment motoru - osa Z	4 Nm
Koník	
Kužel pinoly koníka	MK2
Zdvih pinoly koníka	50 mm
Průměr pinoly	30 mm
Rozměry	

Rozměry (š × v × h)	1460 × 1511 × 740 mm
Hmotnost	510 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Soustružnické nože HM 10 mm,
sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441664
Cena bez DPH 2 190 Kč
Cena s DPH 2 650 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželem
MK 2**

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 1 049 Kč
Cena s DPH 1 269 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Rychloupínací hlavička 1 - 16
mm, MK2**

Objednací číslo 3050571
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Sada výměnných středících hrotů
MK 2**

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



**Chladicí kapalina AG FRIGUO
2000 DFX, 5 kg**

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč