



iKX1 A



Objednací číslo:
CNC7515001

599 990 Kč bez DPH
725 988 Kč s DPH

Nejmenší frézka naší nabídky s
automatickým výměníkem pro
čtyři nástroje.



- CNC frézka Numco iKX1, kuličkové šrouby, krokové motory, BLDC vřeteno s příslušným měničem. Pohony všech os jsou s pohybovými šrouby spojeny p různými spojkami
- Stroj je vhodný k výrobě tvarově složitých součástí menších rozměrů z neželezných kovů
- **Frézka je řízena programem [Siemens Sinumerik 808D ADVANCED](#)**
- Uplatnění tento stroj nalezne zejména v modelářských dílnách, školách, údržbářských nebo prototypových dílnách

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.










Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Řídicí systém	
Řídicí systém	Siemens Sinumerik 808D ADVANCED
Elektrické připojení	
Elektrické připojení	400 V
Vřeteno	
Kroutící moment motoru	5,5 Nm
Výkon vřetene	1 kW
Kužel vřetene	ISO20
Otáčky	100 – 5000 ot/min
Průměr frézy	
Max. průměr nožové hlavy	10 mm
Max. průměr stopkové frézy	10 mm
Přesnost obrábění	
Opakovatelná přesnost	± 0,01 mm
Přesnost polohování	± 0,015 mm
Výměník nástrojů	
Počet nastavitelných pozic	4
Max. průměr nástroje	10 mm
Max. délka nástroje	110 mm
Max. hmotnost nástroje	0,5 kg
Čas výměny nástroje	10 s
Posuvy	
Rozsah posuvů	
Rozsah posuvu - osa X	260 mm
Rozsah posuvu - osa Y	152 mm
Rozsah posuvu - osa Z	180 mm
Pracovní posuv	
Pracovní posuv - osa X	500 mm/min
Pracovní posuv - osa Y	500 mm/min
Pracovní posuv - osa Z	500 mm/min
Rychloposuv	
Rychloposuv - osa X	2000 mm/min
Rychloposuv - osa Y	1000 mm/min
Rychloposuv - osa Z	1000 mm/min
Kroutící moment motoru	
Kroutící moment motoru - osa X	1,35 Nm
Kroutící moment motoru - osa Y	1,35 Nm
Kroutící moment motoru - osa Z	2,2 Nm
Stlačený vzduch	
Pracovní tlak	6 bar
Pracovní stůl	

Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl	60 – 240 mm
Vzdálenost vřeteno - kryt osy Z	200 mm
Rozměry pracovního stolu	400 × 145 mm
T-drážky velikost drážky	12 mm
T-drážky počet	3
T-drážky rozteč	40 mm
Max. zatížení stolu	20 kg
Rozměry	
Rozměry (š × v × h)	1040 × 860 × 940 mm
Hmotnost	280 kg / s podstavcem 430 kg

Doporučené příslušenství

 <p>numco</p> <p>Startovací sada nástrojů (frézy 2 x 11 ks)</p> <p>Objednací číslo NU40004 Cena bez DPH 17 990 Kč Cena s DPH 21 768 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] <small>MASCHINEN · GERMANY</small></p> <p>Kleštiny ER 16, 12 ks, 1 - 10 mm</p> <p>Objednací číslo 3440282 Cena bez DPH 2 590 Kč Cena s DPH 3 134 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] <small>MASCHINEN · GERMANY</small></p> <p>FMS 100</p> <p>Objednací číslo 3354100 Cena bez DPH 4 590 Kč Cena s DPH 5 554 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] <small>MASCHINEN · GERMANY</small></p> <p>Stopkové frézy - sada 18 ks</p> <p>Objednací číslo 3352118 Cena bez DPH 18 790 Kč Cena s DPH 22 736 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] <small>MASCHINEN · GERMANY</small></p> <p>Stopkové frézy (rádiusové) - sada 9 ks</p> <p>Objednací číslo 3352116 Cena bez DPH 7 590 Kč Cena s DPH 9 184 Kč</p>	 <p>numco</p> <p>Upínač ISO20/ER16 s čepem</p> <p>Objednací číslo 8084001 Cena bez DPH 8 990 Kč Cena s DPH 10 878 Kč</p>	 <p>aircraft[®]</p> <p>Flexair 10 m, Ø 9/14,5 mm s rychlospojkou</p> <p>Objednací číslo 2105510 Cena bez DPH 579 Kč Cena s DPH 701 Kč</p>	